



DR-6030C規格表

型式	桌上型鑽紙式掃描機	
文件尺寸	寬度	53-300 mm(2-11.8 in.)
	長度	70-3,000 mm(2.75-118.1 in.)
	厚度	0.06-0.15 mm(自動送稿/前方送出)
		0.05-0.20 mm(手動送稿/前方送出)
		0.06-0.15 mm(自動送稿/後方送出)
		0.05-0.66 mm(手動送稿/後方送出)
送稿方式	自動送稿及單張手送*	
掃描方式	CIS 接觸感應式(CMOS)	
發光源	3 色LED發光二極體(紅、藍、綠)	
解析度	100x100dpi ~ 600x600dpi	
掃描模式	黑白/黑白-文字模式/黑白-圖像模式	
(單/雙面)	256 灰階	
	24bit彩色	
掃描速度(A4/直式)單面	黑	白：200 x 200 dpi -60 ppm；300 x 300 dpi -60 ppm
	256 灰階	：200 x 200 dpi -60 ppm；300 x 300 dpi -60 ppm
	24bit彩色	：200 x 200 dpi -60 ppm；300 x 300 dpi -60 ppm
掃描速度(A4/直式)雙面	黑	白：200 x 200 dpi -120 ipm；300 x 300 dpi -120 ipm
	256 灰階	：200 x 200 dpi -120 ipm；300 x 300 dpi -120 ipm
	24bit彩色	：200 x 200 dpi -120 ipm；300 x 300 dpi -84 ipm
自動進紙量	最多堆疊至 10 mm高(約 100 張)	
介面	SCSI-III及USB 2.0 (雙介面)	
驅動程式	ISIS/TWAIN Driver及Canon CapturePerfect掃描工具軟體	
其他功能	指定色彩濾除	
	* 多樣取樣輸出	
	空白頁自動去除	
	文字方向辨識旋轉	
	自動偵測紙張尺寸	
	文件送入歪斜偵測轉正	
	影像歪斜校正、黑邊去除	
	影像上文件裝訂孔洞去除	
	超音波文件重疊進紙偵測	
	使用者常用掃描模式記憶	
尺寸(送紙托盤關閉)	398.4(W) x 312(D) x 191.4(H) mm	
重量	約 10.5 公斤	
電源供應	AC 100~120V (50Hz/60Hz)	
電力消耗量	最高 120W以下 (於省電模式下 6W以下)	
操作環境	溫度: 10°C 到 32.5°C 間/溼度 20%到 80%RH間	
選購性配件及耗材	條碼辨識模組軟體、替換式滾輪組	

*僅以您使用的應用軟體有支援此功能方有作用

*本規格表如經變動不再另行通知