



DR-C240 規格表

型式	桌上型饋紙式
文件尺寸	寬度 50.8-216mm / 長度 54-356mm (最長支援至 3,000mm)
文件厚度	自動送紙 0.04-0.25mm / 單張手送 0.04-0.3mm
卡片尺寸/厚度	54mm x 86mm / 不超過 1.4mm
自動送紙槽容量	最多堆疊至 5 mm 高(約 50 張)
送稿方式	自動送稿及單張手送
掃描方式	CIS 接觸感應式(CMOS)
發光源	3 色 LED 發光光二極體(紅、藍、綠)
掃描模式	黑白/黑白-文字模式/黑白-圖像模式 256 灰階 24 bit 全彩/黑白彩色自動偵測
光學解析度	600dpi
掃描解析度	100 x 100dpi ~ 600 x 600dpi
掃描速度(A4/直式/200dpi) (掃描模式：單面/雙面)	黑白：45ppm/90ipm 256 灰階：45ppm/90ipm 24bit 全彩：30ppm/60ipm
傳輸介面	USB 2.0
驅動程式	ISIS/TWAIN
其他功能	指定色彩濾除 空白頁面自動去除 自動偵測紙張尺寸 使用者常用掃描模式記憶 超音波文件重疊進紙偵測 掃描影像辨別文字方向自動轉正 影像歪斜自動轉正及黑邊自動去除 硬式卡片掃描功能(身分證及健保卡等) 自動判別文件內容選擇黑白或彩色掃描模式
尺寸(主機)	291mm(W) x 253mm(D) x 231mm(H)
重量	約 2.8 公斤
電源需求	AC 100V-240V (50/60Hz)
電力消耗量(低於)	掃描中：19W / 待機睡眠模式：1.4W / 電源關閉時：0.1W
操作環境	溫度: 10°C ~ 32.5°C / 溼度: 20% ~ 80%RH
選購性配件及耗材	FB101/201 平台掃描功能/條碼辨識功能/快速拆卸替換式紙滾輪組

* 本規格表如經變動不再另行通知