



DR-2140/2110/2090 規格表

型式	桌上型饋紙式		
送稿方式	全自動進紙/手送進紙		
文件尺寸	寬度 50.8-305mm / 長度 70-432mm (長文件模式 DR-G2140/2110 可支援至 5,588mm、DR-G2090 可支援至 3,000mm)		
文件厚度	全自動進紙 0.04-0.25mm / 手送進紙 0.04-0.3mm		
自動送紙槽容量	DR-G2140/2110：約 500 張(80g/m ²) DR-G2090：約 300 張(80g/m ²)		
掃描方式	CIS 接觸感應式(CMOS)		
發光源	3 色 LED 發光二極體(紅、藍、綠)		
掃描面	單面掃描/雙面掃描		
掃描模式	黑白/黑白-文字模式/黑白-圖像模式/256 灰階/24 bit 全彩/黑白彩色自動偵測		
光學解析度	600dpi		
掃描解析度	150x150dpi ~ 600x600dpi		
掃描速度 (A4/LTR,200dpi)	DR-G2140	DR-G2110	DR-G2090
黑白/灰階：直式	110ppm(單面)/220ipm(雙面)	90ppm(單面)/180ipm(雙面)	75ppm(單面)/150ipm(雙面)
橫式	140ppm(單面)/280ipm(雙面)	110ppm(單面)/220ipm(雙面)	90ppm(單面)/180ipm(雙面)
全彩：直式	110ppm(單面)/220ipm(雙面)	90ppm(單面)/180ipm(雙面)	75ppm(單面)/150ipm(雙面)
橫式	140ppm(單面)/280ipm(雙面)	110ppm(單面)/220ipm(雙面)	90ppm(單面)/180ipm(雙面)
傳輸介面	DR-G2140/2110：USB 3.1 Gen1、10Base-T/100Base-T/100Base-Tx/1000Base-T DR-G2090：USB 3.1 Gen1		
驅動程式	ISIS/TWAIN		
其他功能	超音波文件重疊進紙偵測/訂書針偵測功能/文件背景底色濾除/空白頁面自動去除/ 自動偵測紙張尺寸/自動影像歪斜轉正及黑邊去除/掃描影像辨別文字方向自動轉正/ 影像上文件裝訂孔洞去除/指定色彩濾除/多樣取樣輸出功能/對摺文件掃描		
使用電源	AC 110V(60Hz)		
電力消耗量	66.5W(掃描時) / 3.5W(待機省電模式時)		
操作環境	溫度: 10°C~35°C / 溼度: 20%~80%RH		
尺寸	480mm(W) x 569mm(D) x 315mm(H)		
重量	約 25 公斤		
選購性配件及耗材	平台式掃描配件 FB201&102/打印器功能組/打印墨水匣/替換式紙滾輪組/白色稿台滾輪/滾輪清潔紙		

* 本規格表如經變動不再另行通知