



DR-M1060 規格表

型式	桌上型饋紙式
文件尺寸	寬度 50.8-300mm / 長度 70-432mm(長度最高支援至 3000mm)
文件厚度	自動送紙 0.04-0.15mm / 單張手送 0.04-0.2mm
卡片掃描尺寸/厚度	尺寸 50.8mm x 85mm / 厚度最厚 0.76mm
自動送紙槽容量	約 60 張(80g/m ²)
送稿方式	自動送稿及單張手送
掃描方式	CIS 接觸感應式(CMOS)
發光源	LED 發光二極體
掃描模式	黑白/黑白-文字模式/黑白-圖像模式 256 灰階 24 bit 全彩/黑白彩色自動偵測
光學解析度	600dpi
掃描解析度	100 x 100dpi ~ 600 x 600dpi
掃描速度(A4/200dpi) (掃描模式：單面/雙面)	黑白：60ppm/120ipm 256 灰階：60ppm/120ipm 24bit 全彩：60ppm/120ipm
傳輸介面	USB 2.0
驅動程式	ISIS/TWAIN
其他功能	指定色彩濾除 訂書針偵測功能 空白頁面自動去除 自動偵測紙張尺寸 超音波文件重疊進紙偵測 影像歪斜自動轉正及黑邊自動去除 硬式卡片掃描功能(身分證及健保卡等) 自動判別文件內容選擇黑白或彩色掃描模式
尺寸(主機)	424mm(W) x 246mm(D) x 120mm(H)
重量	約 6.1 公斤(不含電源變壓器)
電源需求	AC 100V-240V (50/60Hz)
電力消耗量	掃描中低於 32.5W / 待機睡眠模式低於 2.5W / 電源關閉時低於 0.5W
操作環境	溫度：10℃ ~ 32.5℃ / 溼度：20% ~ 80%RH
選購性配件及耗材	快速拆卸替換式紙滾輪組

* 本規格表如經變動不再另行通知