



## DR-M160II 規格表

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式                       | 桌上型饋紙式                                                                                                                         |
| 文件尺寸                     | 寬度 54-216mm / 長度 50.8-356mm                                                                                                    |
| 文件厚度                     | 自動送紙 0.04-0.25mm / 單張手送 0.04-0.3mm                                                                                             |
| 卡片掃描尺寸/厚度                | 尺寸 54mm x 86mm / 厚度最厚 0.76mm                                                                                                   |
| 自動送紙槽容量                  | 約 60 張(80g/m <sup>2</sup> )                                                                                                    |
| 送稿方式                     | 自動送稿及單張手送                                                                                                                      |
| 掃描方式                     | CIS 接觸感應式                                                                                                                      |
| 發光源                      | LED 發光二極體                                                                                                                      |
| 掃描模式                     | 黑白/黑白-文字模式/黑白-圖像模式<br>256 灰階<br>24 bit 全彩/黑白彩色自動偵測                                                                             |
| 光學解析度                    | 600dpi                                                                                                                         |
| 掃描解析度                    | 150 x 150dpi ~ 600 x 600dpi                                                                                                    |
| 掃描速度(A4)<br>(掃描模式：單面/雙面) | 黑白：60ppm/120ipm (200 及 300dpi)<br>256 灰階：60ppm/120ipm (200 及 300dpi)<br>24bit 全彩：60ppm/120ipm (200dpi) / 50ppm/100ipm (300dpi) |
| 傳輸介面                     | USB 2.0                                                                                                                        |
| 驅動程式                     | ISIS/TWAIN                                                                                                                     |
| 其他功能                     | 指定色彩濾除<br>空白頁面自動去除<br>自動偵測紙張尺寸<br>使用者常用掃描模式記憶<br>超音波文件重疊進紙偵測<br>影像歪斜自動轉正及黑邊自動去除<br>硬式卡片掃描功能(身分證及健保卡等)<br>自動判別文件內容選擇黑白或彩色掃描模式   |
| 尺寸(主機)                   | 送紙槽關閉時：280mm(W) x 172mm(D) x 178mm(H)<br>送紙槽開啟時：280mm(W) x 602mm(D) x 366.4mm(H)                                               |
| 重量                       | 約 3.2 公斤(含電源變壓器)                                                                                                               |
| 電源需求                     | AC 100V-240V (50/60Hz)                                                                                                         |
| 電力消耗量                    | 掃描中：27W / 待機睡眠模式：低於 1.8W / 電源關閉時：低於 0.5W                                                                                       |
| 操作環境                     | 溫度: 10℃ ~ 32.5℃ / 溼度: 20% ~ 80%RH                                                                                              |
| 選購性配件及耗材                 | 快速更換式滾輪組/FB102&201 平台掃描功能配件/條碼辨識模組                                                                                             |

\*本規格表如經變動不再另行通知