



DR-M260 規格表

型式	桌上型饋紙式
文件尺寸	寬度 50-216mm / 長度 54-356mm (超長模式 5,588mm)
文件厚度	自動送紙 0.04-0.49mm / 單張手送 0.04-0.49mm
卡片掃描尺寸/厚度	尺寸 54mm x 86mm / 厚度最厚 1.4mm
自動送紙槽容量	約 80 張(80g/m ²)
送稿方式	自動送稿及單張手送
掃描方式	CIS 接觸感應式
發光源	LED 發光二極體
掃描模式	黑白/黑白-文字模式/黑白-圖像模式 256 灰階 24 bit 全彩/黑白彩色自動偵測
光學解析度	600dpi
掃描解析度	100 x 100dpi ~ 600 x 600dpi
掃描速度(A4) (掃描模式：單面/雙面)	黑白：60ppm/120ipm (200 及 300dpi) 256 灰階：60ppm/120ipm (200 及 300dpi) 24bit 全彩：60ppm/120ipm (200dpi) / 50ppm/100ipm (300dpi)
傳輸介面	USB 3.1
驅動程式	ISIS/TWAIN
其他功能	指定色彩濾除 空白頁面自動去除 自動偵測紙張尺寸 使用者常用掃描模式記憶 超音波文件重疊進紙偵測 影像歪斜自動轉正及黑邊自動去除 硬式卡片掃描功能(身分證及健保卡等) 自動判別文件內容選擇黑白或彩色掃描模式
尺寸(主機)	送紙槽關閉時：285mm(W) x 254mm(D) x 231mm(H) 送紙槽開啟時：285mm(W) x 652mm(D) x 367mm(H)
重量	約 3.4 公斤(不含電源變壓器)
電源需求	AC 100V-240V (50/60Hz)
電力消耗量	掃描中：23W / 待機睡眠模式：低於 1.4W / 電源關閉時：低於 0.1W
操作環境	溫度: 10°C ~ 35°C / 溼度: 20%~80%RH
選購性配件及耗材	快速更換式滾輪組/FB102&201 平台掃描功能配件/條碼辨識模組

*本規格表如經變動不再另行通知