



DR-S350NW 規格表

型式	桌上型饋紙式
文件尺寸	寬度 50.8-216mm / 長度 54-356mm (長文件模式支援至 5,588mm)
文件厚度	普通紙：自動送紙 0.04-0.25mm / 單張手送 0.04-0.3mm 卡片：1.4mm 以內 護照：4mm 以內
自動送紙槽容量	約 60 張
送稿方式	自動送稿及單張手送
掃描元件	CIS 接觸感應式
發光源	LED 發光二極體
掃描模式	黑白/黑白-文字模式/黑白-圖像模式/256 灰階/24 bit 全彩
輸出檔案格式	PDF、JPEG、TIFF、PNG、PPTX、BMP
光學解析度	600dpi
掃描解析度	100、150、200、240、300、400、600、1200 dpi
掃描速度(A4/直式/200dpi) (掃描模式：單面/雙面)	黑白/256 灰階：50ppm/100ipm 24bit 全彩：50ppm/100ipm
傳輸介面	USB：3.2/2.0 乙太網路：10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
驅動程式	ISIS/TWAIN
其他功能	空白頁面自動去除 自動偵測紙張尺寸 超音波文件重疊進紙偵測 影像歪斜自動轉正及黑邊自動去除 硬式卡片掃描功能(身分證、健保卡及護照等)
尺寸(主機)	291mm(W) x 267mm(D) x 242mm(H)
重量	約 3.4 公斤(不含 AC 變壓器)
電源需求	AC 100-240V (50/60Hz)
電力消耗量(低於)	掃描中：23W(最高)/待機睡眠模式：1.8W/電源關閉時：0.1W(最高)
操作環境	溫度：10~35°C/溼度：20~80%RH
選購性配件及耗材	快速拆卸替換式紙滾輪組/文件護套(護照)/文件護套(A4)

*本規格表如經變動不再另行通知