



DR-X10C 規格表

型式	桌上型饋紙式掃描機	
文件尺寸	寬度	50.8-305 mm(2-12.01 in.)
	長度	70-432 mm(2.76-17.01 in.)
	厚度	自動送紙 0.06-0.15mm
		單張手送 0.05-0.30mm
送稿方式	自動送稿及單張手送	
掃描方式	CIS 接觸感應式(CMOS)	
發光源	LED 發光二極體 (紅、藍、綠)	
光學解析度	600dpi	
掃描解析度	100x100dpi ~ 600x600dpi	
掃描模式(單/雙面)	黑白模式、圖像模式、進階文字加強模式	
	256 灰階	
	24bit 彩色	
掃描速度 (A4/200dpi/直式)	黑	白：100 ppm(單面) / 200 ipm(雙面)
	256 灰階：100 ppm(單面) / 200 ipm(雙面)	
	24bit 彩色：100 ppm(單面) / 200 ipm(雙面)	
掃描速度 (A4/200dpi/橫式)	黑	白：128 ppm(單面) / 256 ipm(雙面)
	256 灰階：128 ppm(單面) / 256 ipm(雙面)	
	24bit 彩色：128 ppm(單面) / 256 ipm(雙面)	
自動送紙槽容量	最多堆疊至 48 mm 高(約 500 張)	
傳輸介面	SCSI-III 及 USB 2.0 (雙介面)	
驅動程式	ISIS/TWAIN Driver 及 Canon CapturePerfect 隨機版掃描應用軟體	
其他功能	指定色彩濾除	
	訂書針偵測功能	
	空白頁面自動去除	
	自動偵測紙張尺寸	
	多樣取樣輸出功能	
	文件背景底色濾除	
	影像上文件裝訂孔洞去除	
	使用者常用掃描模式記憶	
	超音波文件重疊進紙偵測	
	掃描影像辨別文字方向自動轉正	
	影像歪斜自動轉正及黑邊自動去除	
	自動判別文件內容選擇黑白或彩色掃描模式	
尺寸(送紙托盤關閉)	528(W) x 563(D) x 375(H) mm	
重量	約 39 公斤	
電源供應	AC 100~120V (50Hz/60Hz)	
電力消耗量	掃描時 125W / 節電模式時 4.2W / 電源關閉時 0W	
操作環境	溫度: 10°C~32.5°C 間/環境相對溼度 20%到 80%RH 間	
選購配備及耗材	文件打印功能模組、條碼讀取軟體、快速拆卸替換式紙滾輪組	

*本規格表如經變動不再另行通知